



Vlastnosti

- Bezpečné ovládání tří dveří nebo bran
- Šifrování založené na bankovních standardech
- Monitorování dvou externích senzorů
- Tři volně konfigurovatelná, stabilní spínací relé (trvale otevřená, trvale zavřená, přepínatelná)
- Spínací relé udržují svůj stav i v případě výpadku napájení
- Upozornění na alarm prostřednictvím oznámení (push notifikací) na smartphonu nebo tabletu
- Vhodné pro montáž na stěny, stropy a do rozvaděčů

VŠEOBECNÉ

Rozměry	122 x 86 x 32 mm (D x Š x V)
Napájení	15 Vss nebo Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Provozní podmínky	Od -25 do 55°C
Konektory	<p>SMA konektor, RJ45, svorkovnice 12pinová:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vstup 15 V ss (+, -) • Spínací relé 1 (max. 1-24 V ss / V stř, 1A) • Spínací relé 2 (max. 1-24 V ss / V stř, 1A) • Spínací relé 3 (max. 1-24 V ss / V stř, 1A) • Externí vstup 1 (bezpotenciálový), pro externí tlačítko na otvírání dveří • Externí vstup 2 (bezpotenciálový), pro externí tlačítko na otvírání dveří
WiFi	2,4 GHz, 802.11b/g/n
PoE	IEEE 802.3af/at (Mode-A)
Systémové požadavky	<p>Mobilní zařízení: Nejnovější iOS na zařízeních iPhone/iPad, nejnovější Android na zařízeních Smartphone/Tablet</p> <p>Internetové připojení: Rychlé širokopásmové připojení, DSL, kabel nebo optika, bez socks či proxy server</p> <p>Síť: 802.11b/g/n 2,4 GHz nebo síť typu ethernet s DHCP serverem</p> <p>kompatibilní se všemi DoorBird IP dveřními stanicemi</p>
Obsah balení	<p>1 x DoorBird IP otevírač dveří</p> <p>1 x Síťový kabel</p> <p>1 x Napájecí zdroj (síťový adaptér) se čtyřmi adaptéry k zásuvkám různých zemí (ze 110 - 240 V stř na 15 V ss)</p> <p>1 x Montáž na DIN lištu</p> <p>1 x Šablona pro vrtání</p> <p>1 x Drobné součástky</p>
Schválení	CE, FCC, UL, RoHS, IP50
Odolnost vůči počasí	Ne
Hmotnost	174 g
EAN	4260423860346